

# OŚWIETLENIE MEBLOWE I DEKORACYJNE LED

**elektroexpert**

www.elektroexpert.info



## TAŚMY LED

3528

**LC 300 LED 3528 IP20 8mm**

Napięcie: 12VDC  
 Rolka: 5m  
 Moc max do: 24W/rolka  
 Minimalny odcinek: 5cm  
 Barwa światła: CW,NW,WW,G,B,R,Y

3528

**LC 300 LED 3528 IP65 8mm**

Napięcie: 12VDC  
 Rolka: 5m  
 Moc max do: 24W/rolka  
 Minimalny odcinek: 5cm  
 Barwa światła: CW,NW,WW,G,B,R,Y

3528

**LC 300 LED 3528 IP20 8mm**

Napięcie: 12VDC  
 Rolka: 30m, 50m  
 Moc max do: 4,8W/metr  
 Minimalny odcinek: 5cm  
 Barwa światła: CW,WW

3528

**LC 600 LED 3528 IP20 8mm**

Napięcie: 12VDC  
 Rolka: 5m  
 Moc max do: 48W/rolka  
 Minimalny odcinek: 2,5cm  
 Barwa światła: CW,NW,WW

3528

**LC 600 LED 3528 IP65 8mm**

Napięcie: 12VDC  
 Rolka: 5m  
 Moc max do: 48W/rolka  
 Minimalny odcinek: 2,5cm  
 Barwa światła: CW,NW,WW

3528

**LC 600 LED 3528 IP20 8mm**

Napięcie: 12VDC  
 Rolka: 30m, 50m  
 Moc max do: 9,6W/metr  
 Minimalny odcinek: 2,5cm  
 Barwa światła: CW,WW

5050  
2835

**LC 300 LED 5050 IP20 10mm**

Napięcie: 12VDC  
 Rolka: 5m  
 Moc max do: 72W/rolka  
 Minimalny odcinek: 5cm  
 Barwa światła: CW,NW,WW

5050  
2835

**LC 300 LED 5050 IP65 10mm**

Napięcie: 12VDC  
 Rolka: 5m  
 Moc max do: 72W/rolka  
 Minimalny odcinek: 5cm  
 Barwa światła: CW,NW,WW

5050  
2835

**LC 300 LED 5050 IP20 10mm**

Napięcie: 12VDC  
 Rolka: 30m, 50m  
 Moc max do: 14,4W/metr  
 Minimalny odcinek: 5cm  
 Barwa światła: CW,WW

# TAŚMY LED

## TAŚMY LED RGB (WIELOKOLOROWE)

**5050 RGB**



**LC 150 RGB 5050 IP20 10mm**

Napięcie: 12VDC  
 Rolka: 5m  
 Moc max do: 36W/rolka  
 Minimalny odcinek: 10cm  
 Barwa światła: RGB


**5050 RGB**



**LC 150 RGB 5050 IP65 10mm**

Napięcie: 12VDC  
 Rolka: 5m  
 Moc max do: 36W/rolka  
 Minimalny odcinek: 10cm  
 Barwa światła: RGB

**5050 RGB**



**LC 300 RGB 5050 IP20 10mm**

Napięcie: 12VDC  
 Rolka: 5m  
 Moc max do: 72W/rolka  
 Minimalny odcinek: 5cm  
 Barwa światła: RGB

**5050 RGB**



**LC 300 RGB 5050 IP65 10mm**

Napięcie: 12VDC  
 Rolka: 5m  
 Moc max do: 72W/rolka  
 Minimalny odcinek: 5cm  
 Barwa światła: RGB

## TAŚMY LED O WYSOKIEJ JAKOŚCI (HIGH QUALITY)

**3528**



**HQ 300 LED 3528 IP20 8mm**

Napięcie: 12VDC  
 Rolka: 5m  
 Moc max do: 24W/rolka  
 Minimalny odcinek: 5cm  
 Barwa światła: CW,W,NW,WW

**3528**



**HQ 600 LED 3528 IP20 8mm**

Napięcie: 12VDC  
 Rolka: 5m  
 Moc max do: 48W/rolka  
 Minimalny odcinek: 2,5cm  
 Barwa światła: CW,W,NW,WW

**5050**



**HQ 300 LED 5050 IP20 10mm**

Napięcie: 12VDC  
 Rolka: 5m  
 Moc max do: 72W/rolka  
 Minimalny odcinek: 5cm  
 Barwa światła: CW,W,NW,WW

**5050 RGBW**



**HQ 300 RGBW 5050 IP20 12mm**

Napięcie: 12VDC  
 Rolka: 5m  
 Moc max do: 14,4W/metr  
 Minimalny odcinek: 5cm  
 Barwa światła: RGBW

## TAŚMY Z DIODAMI LED NOWEGO TYPU

**2835**



**HQ 120 LED 2835 IP20 8mm**

Napięcie: 12VDC  
 Rolka: 5m  
 Moc max do: 95W/rolka  
 Minimalny odcinek: 2,5cm  
 Barwa światła: CW,NW,WW

**2835**



**HQ 300 LED 2835 IP20 8mm**

Napięcie: 12VDC  
 Rolka: 5m  
 Moc max do: 30W/rolka  
 Minimalny odcinek: 5cm  
 Barwa światła: CW,WW

**2835**



**HQ 300 LED 2835 IP20 8mm**

Napięcie: 12VDC  
 Rolka: 30m, 50m  
 Moc max do: 6W/metr  
 Minimalny odcinek: 5cm  
 Barwa światła: CW,WW

**5630**



**HQ 300 LED 5630 IP20 10mm**

Napięcie: 12VDC  
 Rolka: 5m  
 Moc max do: 60W/rolka  
 Minimalny odcinek: 5cm  
 Barwa światła: CW,WW

## TAŚMY LED BOCZNE

**335 SIDE**



**HQ 300 LED 335 IP20 8mm**

Napięcie: 12VDC  
 Rolka: 5m  
 Moc max do: 24W/rolka  
 Minimalny odcinek: 5cm  
 Barwa światła: CW,WW,B

**335 SIDE**



**HQ 300 LED 335 IP65 8mm**

Napięcie: 12VDC  
 Rolka: 5m  
 Moc max do: 24W/rolka  
 Minimalny odcinek: 5cm  
 Barwa światła: CW,WW,B

## TAŚMY LED 24V

**3528 24V**



**HQ 300 LED 3528 IP20 8mm**

Napięcie: 24VDC  
 Rolka: 5m  
 Moc max do: 24W/rolka  
 Minimalny odcinek: 5cm  
 Barwa światła: CW,WW


## ZŁĄCZKI DO TAŚM LED



## WŁĄCZNIKI/ŚCIEMNIACZE ELEKTRONICZNE




## PROFILE KĄTOWE



## KLOSZE I ZAŚLEPKI




## PROFILE NAWIERZCHNIOWE PÓŁOKRĄGŁE



# PROFILE ALU



**Profil HE-PLA-WPS**  
 Długość profilu: 1m/2m/4m  
 Kolor: alu anod., czarny, biały



23 mm  
6 mm  
16 mm

**RYSUNEK TECHNICZNY**




**Kłozs wciskany HE-KL-WC1/5**  
 Długość kłozs: 1m/2m/4m  
 Kolor: szron, mleczny, transparent



Zaslepka  
HE-ZAS-WPS



**Profil HE-PLA-NA5**  
 Max długość profilu: 1m/2m/4m  
 Kolor: alu anod., czarny, biały



5,5 mm  
16 mm

**RYSUNEK TECHNICZNY**




**Kłozs wciskany HE-KL-WC1/5**  
 Długość kłozs: 1m/2m/4m  
 Kolor: szron, mleczny, transparent



Zaslepka  
HE-ZAS-NA5



**Profil PROF-ALU-A**  
 Max długość profilu: 1m/2m/3m/4m  
 Kolor: alu, alu anod., czarny, biały, inox




9,30  
16,00

**RYSUNEK TECHNICZNY**



**Profil PROF-ALU-D**  
 Max długość profilu: 1m/2m/3m/4m  
 Kolor: alu, alu anod., czarny, biały, inox




6,30  
16,00

**RYSUNEK TECHNICZNY**



**Profil PROF-ALU-Y**  
 Max długość profilu: 1m/2m/3m/4m  
 Kolor: alu, alu anod., czarny, biały, inox




18,00  
17,00

**RYSUNEK TECHNICZNY**



**Profil PROF-ALU-X**  
 Max długość profilu: 1m/2m/3m/4m  
 Kolor: alu, alu anod., czarny, biały, inox




8,00  
12,00

**RYSUNEK TECHNICZNY**



**Profil PROF-ALU-B**  
 Max długość profilu: 1m/2m/3m/4m  
 Kolor: alu, alu anod., czarny, biały, inox




21,00  
9,30  
16,00  
8,30  
2,50

**RYSUNEK TECHNICZNY**



**Profil PROF-ALU-Z**  
 Max długość profilu: 1m/2m/3m/4m  
 Kolor: alu, alu anod., czarny, biały, inox




22,00  
6,00  
16,00  
7,00  
3,00

**RYSUNEK TECHNICZNY**



**Profil PROF-ALU-G**  
 Max długość profilu: 1m/2m/3m/4m  
 Kolor: alu, alu anod., czarny, biały, inox



22,00  
18,00  
17,00  
17,00  
2,50

**RYSUNEK TECHNICZNY**



**Profil PROF-ALU-C**  
 Max długość profilu: 1m/2m/3m/4m  
 Kolor: alu, alu anod., czarny, biały, inox



20,30  
11,30  
16,50

**RYSUNEK TECHNICZNY**



Dostępne kolory zaślepek: szara, biała, czarna, inox

## OPRAWY LED



# OPRAWY LED 12VDC

## OPRAWY LED PODSZAFKOWE



**Oprawa LED HE-OLO-1-HERA**

Napięcie: 12VDC  
 Moc: 2W  
 Kolor: szlif, alu  
 Barwa światła: CW,WW  
 Wymiary: Ø60xØ72x7mm



**Oprawa LED HE-OLO-1D-HERA-D**

Napięcie: 12VDC  
 Moc: 2W  
 Kolor: szlif, alu  
 Barwa światła: CW,WW  
 Wymiary: Ø72x7mm



**Oprawa LED HE-OLK-1-HERMES**

Napięcie: 12VDC  
 Moc: 2W  
 Kolor: szlif, alu  
 Barwa światła: CW,WW  
 Wymiary: Ø60x74x74x7mm



**Oprawa LED HE-OLK-1D-HERMES-D**

Napięcie: 12VDC  
 Moc: 2W  
 Kolor: szlif, alu  
 Barwa światła: CW,WW  
 Wymiary: 82x82x7mm



**Oprawa LED HE-OLO-2-NIKE2**

Napięcie: 12VDC  
 Moc: 2W  
 Kolor: szlif, alu  
 Barwa światła: CW,WW  
 Wymiary: Ø65x8mm



**Oprawa LED HE-OLO-3-HESTIA**

Napięcie: 12VDC  
 Moc: 2W  
 Kolor: alu  
 Barwa światła: CW,WW  
 Wymiary: Ø60x7mm



**Oprawa LED HE-OLK-2-JOWISZ**

Napięcie: 12VDC  
 Moc: 1,8W  
 Kolor: alu  
 Barwa światła: CW,WW  
 Wymiary: 66x66x9mm



**Oprawa LED HE-OLK-3-APOLLO**

Napięcie: 12VDC  
 Moc: 2W  
 Kolor: alu  
 Barwa światła: CW,WW  
 Wymiary: 60x60x7mm



**Oprawa LED HE-OLK-4-ZEUS**

Napięcie: 12VDC  
 Moc: 2,5W  
 Kolor: alu  
 Barwa światła: CW,WW  
 Wymiary: 52x52x7mm



**Oprawa LED HE-OLK-5-JUPITER**

Napięcie: 12VDC  
 Moc: 1,8W  
 Kolor: alu  
 Barwa światła: CW,WW  
 Wymiary: 50x50x8mm



**Oprawa LED HE-OL-21 1,8W**

Napięcie: 12VDC  
 Moc: 1,8W  
 Kolor: szlif, chrom, patyna, alu, satyna  
 Barwa światła: CW,WW  
 Wymiary: Ø58xØ72x20mm



**Oprawa LED HE-OL-21 2W**

Napięcie: 12VDC  
 Moc: 2W  
 Kolor: szlif, chrom, patyna, alu, satyna  
 Barwa światła: CW,WW  
 Wymiar: Ø58xØ72x20mm

## POZOSTAŁE OPRAWY LED



**Oprawa LED HE-OL-D47**

Napięcie/Moc: 12VDC/1,8W, 2W  
 Kolor: szlif  
 Barwa światła: CW,WW  
 Wymiary: Ø71x16mm



**Oprawa LED HE-OLW-1-IRIS do witrzyn**

Napięcie/Moc: 12VDC/0,6W  
 Kolor: satyna  
 Barwa światła: CW,WW  
 Wymiary: Ø25xØ30x13mm



**Oprawa LED HE-OLO-6-ARTEMIDA do podłóg**

Napięcie/Moc: 12VDC/0,9W  
 Kolor: alu, satyna, brąz  
 Barwa światła: CW,WW  
 Wymiary: Ø45xØ55x8mm



**Oprawa LED HE-OL-WDP-SIGMA do drzwi przesuwanych**

Napięcie/Moc: 12VDC/1,5W  
 Kolor: alu  
 Barwa światła: CW,WW  
 Wymiary: 65x132x12mm

## LISTWY LED

(OFERTA CZĘŚCIOWA - MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA LISTWY Z KAŻDEGO OFEROWANEGO PROFILU I TAŚMY LED)



**Listwa LED HE-LIS-WP1  
WPU SZCZANA**

Napięcie: 12VDC  
Długość max do: 2m  
Kolor listwy: alu, czarny, biały  
Barwa światła: CW,WW,RGB



**Listwa LED HE-LIS-NA1  
NAWIERZCHNIOWA**

Napięcie: 12VDC  
Długość max do: 2m  
Kolor listwy: alu, czarny, biały  
Barwa światła: CW,WW,RGB



**Listwa LED HE-LIS-PO5  
PÓŁOKRĄGŁA**

Napięcie: 12VDC  
Długość max do: 2m  
Kolor listwy: alu, czarny, biały  
Barwa światła: CW,WW,RGB



**Listwa LED HE-LIS-K1  
KĄTOWA**

Napięcie: 12VDC  
Długość max do: 2m  
Kolor listwy: alu, czarny, biały  
Barwa światła: CW,WW,RGB

## LISTWY LED ZE ZINTEGROWANYM WYŁĄCZNIKIEM DOTYKOWYM



**Listwa LED HE-LIS-WP1-WDL1  
WPU SZCZANA z wyłącznikiem**

Napięcie: 12VDC  
Długość max do: 2m  
Kolor listwy: alu, czarny, biały  
Barwa światła: CW,WW



**Listwa LED HE-LIS-NA1-WDL1  
NAWIERZCHNIOWA z wyłącznikiem**

Napięcie: 12VDC  
Długość max do: 2m  
Kolor listwy: alu, czarny, biały  
Barwa światła: CW,WW



**Listwa LED HE-LIS-PO5-WDL1  
PÓŁOKRĄGŁA z wyłącznikiem**

Napięcie: 12VDC  
Długość max do: 2m  
Kolor listwy: alu, czarny, biały  
Barwa światła: CW,WW



**Listwa LED HE-LIS-K1-WDL1  
KĄTOWA z wyłącznikiem**

Napięcie: 12VDC  
Długość max do: 2m  
Kolor listwy: alu, czarny, biały  
Barwa światła: CW,WW

## LAMPY PODSZAFKOWE LED



**Lampa prostokątna LED  
HE-UP-OL21**

Napięcie/Moc: 12VDC/1.8W, 2W  
Kolor: szlif, alu, chrom  
Barwa światła: CW,WW  
Wymiary: 83x160x54mm



**Lampa prostokątna LED  
HE-UPW-OL21 z wyłącznikiem**

Napięcie/Moc: 12VDC/1.8W, 2W  
Kolor: szlif, alu, chrom  
Barwa światła: CW,WW  
Wymiary: 83x160x54mm



**Lampa trójkątna LED mała  
HE-UTM-OL21**

Napięcie/Moc: 12VDC/1.8W, 2W  
Kolor: szlif, satyna, alu, chrom, patyna  
Barwa światła: CW,WW  
Wymiary: 127x127x40mm



**Lampa trójkątna LED mała  
HE-UTMW-OL21 z wyłącznikiem**

Napięcie/Moc: 12VDC/1.8W, 2W  
Kolor: szlif, satyna, alu, chrom, patyna  
Barwa światła: CW,WW  
Wymiary: 127x127x40mm



**Lampa płaska LED  
HE-LPL-1-EUROS**

Napięcie/Moc: 12VDC/2W  
Kolor: szlif  
Barwa światła: CW,WW  
Wymiary: 72x200x12mm



**Lampa płaska LED z wyl.  
HE-LPLW-1-EUROS-W**

Napięcie/Moc: 12VDC/2W  
Kolor: szlif  
Barwa światła: CW,WW  
Wymiary: 72x200x12mm



**Lampa płaska LED  
HE-LPL-2-NOTOS**

Napięcie/Moc: 12VDC/2,5W  
Kolor: alu  
Barwa światła: CW,WW  
Wymiary: 53x200x12mm



**Lampa płaska LED z wyl.  
HE-LPLW-2-NOTOS-W**

Napięcie/Moc: 12VDC/2,5W  
Kolor: alu  
Barwa światła: CW,WW  
Wymiary: 53x200x12mm

# LAMPY WYŚIĘGNIKOWE / ZASILACZE

## LAMPY WYŚIĘGNIKOWE LED



**Lampa wysięgnikowa LED  
HE-LWL-1-NEPTUN**

Napięcie/Moc: 12VDC/4W  
Kolor: alu  
Barwa światła: CW,WW  
Wymiary: 305x173x30mm



**Lampa wysięgnikowa LED  
HE-LWL-2-ATENA**

Napięcie/Moc: 12VDC/3W  
Kolor: alu  
Barwa światła: CW,WW  
Wymiary: 310x170x40mm

## ZASILACZE WTYCZKOWE



**EA 10006BE 12V 0,5A  
z wtyczką DC 5,5/2,1**

Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC  
Moc: 6W  
Prąd wyjściowy: 0,5A  
Wymiary: 55x25x36mm



**EA 1012A 12V 1A  
z wtyczką DC 5,5/2,1**

Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC  
Moc: 12W  
Prąd wyjściowy: 1A  
Wymiary: 76x45x30mm

## ZASILACZE DESKTOPOWE



**EA 1017A2 12V 1,4A  
z wtyczką DC 5,5/2,1**

Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC  
Moc: 17W  
Prąd wyjściowy: 1,4A  
Wymiary: 79x43x30mm



**EA 1020A 12V 1,67A  
z wtyczką DC 5,5/2,1**

Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC  
Moc: 20W  
Prąd wyjściowy: 1,67A  
Wymiary: 72x33x52mm



**POS12100D 12V 1A  
z wtyczką DC 5,5/2,1**

Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC  
Moc: 12W  
Prąd wyjściowy: 1A  
Wymiary: 74x48x28mm



**EA 1018B 12V 1,5A  
z wtyczką DC 5,5/2,1**

Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC  
Moc: 18W  
Prąd wyjściowy: 1,5A  
Wymiary: 78x48x31mm



**EA 1020D 12V 2A  
z wtyczką DC 5,5/2,1**

Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC  
Moc: 24W  
Prąd wyjściowy: 2A  
Wymiary: 102x46x34mm



**EA 1040D2 12V 2,5A  
z wtyczką DC 5,5/2,1**

Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC  
Moc: 30W  
Prąd wyjściowy: 2,5A  
Wymiary: 85x35x25mm



**EA 1050D2 12V 3,5A  
z wtyczką DC 5,5/2,1**

Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC  
Moc: 42W  
Prąd wyjściowy: 3,5A  
Wymiary: 107x49x34mm



**POS12500D3 12V 5A  
z wtyczką DC 5,5/2,1**

Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC  
Moc: 60W  
Prąd wyjściowy: 5A  
Wymiary: 116x51x32mm



**POS12750D 12V 7,5A  
z wtyczką DC 5,5/2,1**

Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC  
Moc: 90W  
Prąd wyjściowy: 7,5A  
Wymiary: 120x60x35mm



**ZND-120W 12V 10A  
z wtyczką DC 5,5/2,1**

Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC  
Moc: 120W  
Prąd wyjściowy: 10A  
Wymiary: 172x72x42mm

## ZASILACZE WODOODPORNE IP67 (SERIA GPV - 3 LATA GWARANCJI)



**Zasilacz wodoodporny  
GPV-12-12V  
1A IP67**

Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC  
Moc: 12W  
Prąd wyjściowy: 1A  
Wymiary: 130x25x21mm



**Zasilacz wodoodporny  
GPV-20-12V  
2A IP67**

Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC  
Moc: 24W  
Prąd wyjściowy: 2A  
Wymiary: 140x32x25mm



**Zasilacz wodoodporny  
GPV-35-12V  
3A IP67**

Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC  
Moc: 36W  
Prąd wyjściowy: 3A  
Wymiary: 148x32x28mm



**Zasilacz wodoodporny  
GPV-60-12V  
5A IP67**

Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC  
Moc: 60W  
Prąd wyjściowy: 5A  
Wymiary: 162x42,5x32mm



**Zasilacz wodoodporny  
GPV-100-12V  
8,3A IP67**

Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC  
Moc: 100W  
Prąd wyjściowy: 8,3A  
Wymiary: 190x53x37mm

## ZASILACZE WODOODPORNE IP67 (SERIA MW - 2 LATA GWARANCJI)



**Zasilacz wodoodporny puszkowy A1012Y**  
12V 0,83A IP67

Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC  
Moc: 10W  
Prąd wyjściowy: 0,83A  
Wymiary: Ø58x25mm




**Zasilacz wodoodporny A12 831**  
12V 0,83A IP67

Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC  
Moc: 10W  
Prąd wyjściowy: 0,83A  
Wymiary: 181x29x21mm



**Zasilacz wodoodporny A12 1251**  
12V 1,25A IP67

Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC  
Moc: 15W  
Prąd wyjściowy: 1,25A  
Wymiary: 181x29x21mm



**Zasilacz wodoodporny A12 1671**  
12V 1,67A IP67

Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC  
Moc: 20W  
Prąd wyjściowy: 1,67A  
Wymiary: 187x31x22mm



**Zasilacz wodoodporny A12 2501**  
12V 2,5A IP67

Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC  
Moc: 30W  
Prąd wyjściowy: 2,5A  
Wymiary: 222x29x21mm



**Zasilacz wodoodporny A12 3751**  
12V 3,75A IP67

Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC  
Moc: 45W  
Prąd wyjściowy: 3,75A  
Wymiary: 272x29x21mm



**Zasilacz wodoodporny A12 5001**  
12V 5A IP67

Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC  
Moc: 60W  
Prąd wyjściowy: 5A  
Wymiary: 180x67x50mm



**Zasilacz wodoodporny A12 8331**  
12V 8,3A IP67

Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC  
Moc: 100W  
Prąd wyjściowy: 8,3A  
Wymiary: 199x69x45mm



**Zasilacz wodoodporny A12 1252A**  
12V 12,5A IP67

Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC  
Moc: 150W  
Prąd wyjściowy: 12,5A  
Wymiary: 239x70x53mm



**Zasilacz wodoodporny ZNDW-200W 12V**  
16,7A IP67

Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC  
Moc: 200W  
Prąd wyjściowy: 16,7A  
Wymiary: 228x123x64mm

## SYSTEM POŁĄCZEŃ 12V DC JACK 5,5/2,1 DO ZASILACZY WTYCZKOWYCH, DESKTOP I WODOODPORNYCH



**Gniazdo CONDC-T93**  
5,5/2,1 z zaciskami śrubowymi

Napięcie: 12VDC



**Wtyczka CONDC-T92**  
5,5/2,1 z zaciskami śrubowymi

Napięcie: 12VDC



**Przewód HE-P-WDC**  
z wtyczką DC 5,5/2,1

Napięcie: 12VDC  
Długość: 0,15m,1m



**Przewód HE-P-GDC**  
z gniazdem DC 5,5/2,1

Napięcie: 12VDC  
Długość: 0,15m,1m,2m



**Przewód HE-P-GDC-WDC**  
z gniazdem i wtyczką DC 5,5/2,1

Napięcie: 12VDC  
Długość: 1m,2m



**Wyłącznik HE-WN-315-GWDC**  
z gniazdem i wtyczką DC 5,5/2,1

Napięcie: 230VAC  
Prąd: 2A  
Kolor: czarny



**Przewód HE-P-GDC-ZL1TL**  
z gniazdem DC 5,5/2,1 i ze złączką do taśm LED

Napięcie: 12VDC  
Długość: 1m,2m  
Szerokość taśmy: 8mm



**Przewód HE-P-GDC-GJSTM**  
z gniazdem DC 5,5/2,1 i gniazdem JSTM

Napięcie: 12VDC  
Długość: 1m,2m



**Rozdzielacz HE-ROZ-JSTM6x-GDC**

Napięcie: 12VDC  
Wejście: GDC 5,5/2,1  
Wyjście: 6x  
Kolor: czarny



**Rozdzielacz HE-ROZ-JSTM5x+1-GDC**

Napięcie: 12VDC  
Wejście: GDC 5,5/2,1  
Wyjście: 5x+1  
Kolor: czarny

# ZASILACZE MODUŁOWE I LED

## ZASILACZE MODUŁOWE



**Zasilacz modułowy**  
**POS-25-12 12V 2,08A**  
Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC  
Moc: 25W  
Prąd wyjściowy: 2,08A  
Wymiary: 98x97x35mm



**Zasilacz modułowy**  
**POS-35-12 12V 2,92A**  
Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC  
Moc: 35W  
Prąd wyjściowy: 2,92A  
Wymiary: 130x98x38mm



**Zasilacz modułowy**  
**POS-50-12 12V 4,16A**  
Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC  
Moc: 50W  
Prąd wyjściowy: 4,16A  
Wymiary: 159x97x37mm



**Zasilacz modułowy**  
**POS-75-12 12V 6,25A**  
Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC  
Moc: 75W  
Prąd wyjściowy: 6,25A  
Wymiary: 159x97x37mm



**Zasilacz modułowy**  
**POS-100-12 12V 8,33A**  
Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC  
Moc: 100W  
Prąd wyjściowy: 8,33A  
Wymiary: 200x98x38mm



**Zasilacz modułowy**  
**POS-150-12 12V 12,5A**  
Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC  
Moc: 150W  
Prąd wyjściowy: 12,5A  
Wymiary: 198x109x50mm



**Zasilacz modułowy**  
**POS-200-12 12V 16,7A**  
Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC  
Moc: 200W  
Prąd wyjściowy: 16,7A  
Wymiary: 198x109x50mm



**Zasilacz modułowy**  
**POS-240-12 12V 20A**  
Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC  
Moc: 240W  
Prąd wyjściowy: 20A  
Wymiary: 215x115x51mm



**Zasilacz modułowy**  
**POS-350-12 12V 29A**  
Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC  
Moc: 348W  
Prąd wyjściowy: 29A  
Wymiary: 215x115x51mm

## ZASILACZE MEBLOWE GTPC



**Zasilacz**  
**GTPC-8-12 12V 0,67A**  
Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC  
Moc: 8W  
Prąd wyjściowy: 0,67A  
Wymiary: 108x35x21,5mm



**Zasilacz**  
**GTPC-15-12 12V 1,25A**  
Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC  
Moc: 15W  
Prąd wyjściowy: 1,25A  
Wymiary: 113x44x20mm



**Zasilacz**  
**GTPC-30-12 12V 2,5A**  
Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC  
Moc: 30W  
Prąd wyjściowy: 2,5A  
Wymiary: 182x44x16mm



**Zasilacz LED**  
**FTPC30V12-S 12V 2,5A**  
**PREMIUM**  
Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC  
Moc/Prąd: 30W/2,5A  
Wymiary: 251x30x16mm



**Zasilacz LED**  
**FTPC60V12-S 12V 5A**  
**PREMIUM**  
Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC  
Moc/Prąd: 60W/5A  
Wymiary: 304,5x30x17mm

## ZASILACZE LED FTPC (SERIA PREMIUM Z TÜV- 3 LATA GWARANCJI)



**Zasilacz LED**  
**FTPC6V12 12V 0,5A**  
**PREMIUM**  
Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC  
Moc/Prąd: 6W/0,5A  
Wymiary: 90x41x11mm



**Zasilacz LED**  
**FTPC12V12 12V 1A**  
**PREMIUM**  
Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC  
Moc/Prąd: 12W/1A  
Wymiary: 127x49x11mm



**Zasilacz LED**  
**FTPC15V12V 12V 1,25A**  
**PREMIUM**  
Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC  
Moc/Prąd: 15W/1,25A  
Wymiary: 123x44x19mm



**Zasilacz LED**  
**FTPC20V12 12V 1,66A**  
**PREMIUM**  
Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC  
Moc/Prąd: 20W/1,66A  
Wymiary: 154x50x14mm



**Zasilacz LED**  
**FTPC30V12 12V 2,5A**  
**PREMIUM**  
Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC  
Moc/Prąd: 30W/2,5A  
Wymiary: 159x58x18mm

## FTPC (SERIA PREMIUM)



**Zasilacz LED  
FTPC50V12 12V 4,16A  
PREMIUM**

Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC  
Moc/Prąd: 50W/4,16A  
Wymiary: 185x64x22mm



**Zasilacz LED  
FTPC75V12 12V 6,25A  
PREMIUM**

Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC  
Moc/Prąd: 75W/6,25A  
Wymiary: 200x64x30mm



**Zasilacz LED  
FTPC100V12 12V 8,33A  
PREMIUM**

Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC  
Moc/Prąd: 100W/8,33A  
Wymiary: 180x65,5x31,2mm

## ZASILACZE SYSTEMOWE DO ZESTAWÓW ZE ZŁĄCZKAMI MINI AMP (JSTM)



**Zasilacz HE-ZNW-18W 12V  
1,5A z wyl. nożnym  
i rozdzielaczem JSTM**

Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC  
Moc/Prąd: 18W/1,5A  
Długość przewodu: 4m



**Zasilacz HE-ZNW-18W 12V  
1,5A z wyl. przelotowym  
i rozdzielaczem JSTM**

Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC  
Moc/Prąd: 18W/1,5A  
Długość przewodu: 2m



**Zasilacz FTPC6V12 12V  
0,5A z przewodem  
siec. 1,5m z wyłącznikiem  
i z rozdzielaczem JSTM**

Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC  
Moc/Prąd: 6W/0,5A



**Zasilacz FTPC12V12 12V  
1A z przewodem  
siec. 1,5m z wyłącznikiem  
i z rozdzielaczem JSTM**

Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC  
Moc/Prąd: 12W/1A



**Zasilacz FTPC15V12 12V  
1,25A z przewodem  
siec. 1,5m z wyłącznikiem  
i z rozdzielaczem JSTM**

Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC  
Moc/Prąd: 15W/1,25A



**Zasilacz FTPC30V12 12V  
2,5A z przewodem  
siec. 1,5m z wyłącznikiem  
i z rozdzielaczem JSTM**

Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC  
Moc/Prąd: 30W/2,5A



**Zasilacz FTPC50V12 12V  
4,16A z przewodem  
siec. 1,5m z wyłącznikiem  
i z rozdzielaczem JSTM**

Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC  
Moc/Prąd: 50W/4,16A

## SYSTEM POŁĄCZEŃ MINI AMP (JSTM) DO ZASILACZY SYSTEMOWYCH, LED DRIVER I MODUŁOWYCH



**Przewód HE-P-WJSTM  
z wtyczką JSTM**

Napięcie: 12VDC  
Długość: 1m, 2m



**Przewód HE-P-GJSTM  
z gniazdem JSTM**

Napięcie: 12VDC  
Długość: 0,25m



**Przewód AML-LVC-1  
z gniazdem JSTM  
i wtyczką JSTM**

Napięcie: 12VDC  
Długość: 1m, 2m



**Przewód AML-LVC-8mm  
(z wtyczką JSTM)**

Napięcie: 12VDC  
Długość: 1m, 2m  
Szerokość taśmy: 8mm



**Rozdzielacz AML-LVC-4  
z przewodem**

Napięcie: 12VDC  
Długość: 0,15m, 2m  
Kolor: czarny  
Ilość gniazd: 6x



**Rozdzielacz  
AML-LVC-6  
z przewodem i wtyczką JSTM**

Napięcie: 12VDC  
Długość: 0,15m  
Ilość gniazd: 6x



**Rozdzielacz HE-ROZ-JSTM  
M5x+1 z przewodem**

Napięcie: 12VDC  
Długość: 0,15m  
Kolor: czarny  
Ilość gniazd: 5x+1



**Wyłącznik  
HE-WYL-MR2-WJSTM-200**

Napięcie: 12VDC  
Długość: 2m  
Kolor wyłącznika: czarny, biały, szary, brązowy



**Wyłącznik BERKER  
HE-WB1-WJSTM-200  
WPUSZCZANY**

Napięcie: 12VDC  
Długość: 2m  
Kolor wyłącznika: czarny, szary



**Wyłącznik INPROJAL  
HE-WIN1-WJSTM-200  
NAWIERZCHNIOWY**

Napięcie: 12VDC  
Długość: 2m  
Kolor wyłącznika: grafit, biały

# STEROWNIKI RGB/RGBW / SYSTEM POŁĄCZEŃ RGB

## STEROWNIK RGB IR, WZMACNIACZ I STEROWNIKI RGBW



**Sterownik RGB**  
**E-CONTROL 12V-2A-IR-24P-KB**  
Napięcie we/wy: 12VDC/12VDC  
Moc/Prąd: 72W/3x2A  
Pilot: 24p  
Wymiary modułu: 64x35x22mm



**Wzmacniacz**  
**E-AMP 12/24V-4A-ZS**  
Napięcie we/wy: 12VDC/12VDC  
Moc max do: 144W  
Prąd wyjściowy: 3x4A  
Wymiary: 104x63x24mm



**Sterownik RGBW**  
**ML-REMOTE-4zone-RGBW**  
Pilot WIFI do sterownika  
4-strefowego RGB/RGBW



**Sterownik RGBW**  
**ML-CONTROLLER-4zone-RGBW**  
Odbiornik - sterownik RGBW,  
4-strefowy, 12V/24VDC,  
4x6A



**Sterownik RGBW**  
**ML-WIFIROUTER**  
Router WIFI  
do systemu Mi-Light,  
zasilany z USB

## SYSTEM POŁĄCZEŃ DO STEROWNIKÓW IR: SYSTEM MINI




**Przewód HE-P-WMINI**  
z wtyczką MINI  
Napięcie: 12VDC  
Długość: 0,2m,2m



**Przewód HE-P-GMINI-WMINI**  
z wtyczką i gniazdem MINI  
Napięcie: 12VDC  
Długość: 2m



**Listwa HE-LIS-PIN-4x**  
do łączenia gniazda MINI  
Napięcie: 12VDC



**Rozdzielacz**  
**HE-ROZ-MINI-MIDI8x**  
Napięcie: 12VDC



**Przewód HE-P-WMIDI-GMINI**  
z wtyczką MIDI  
i gniazdem MINI  
Napięcie: 12VDC  
Długość: 1m,2m

## STEROWNIKI RGB RF (RADIOWE)



**Sterownik RGB E-CONTROL**  
**12/24V-4A-RF-20P-ZS**  
Napięcie we/wy: 12VDC/12VDC  
Moc/Prąd: 144W/3x4A  
Pilot: 20p  
Wymiary: 135x65x25mm



**Sterownik RGB HE-ST-RF3-10K**  
z gniazdem DC 5,5/2,1  
Napięcie we/wy: 12VDC/12VDC  
Moc/Prąd: 144W/12A  
Pilot: 10p  
Wymiary: 64x35x22mm



**Sterownik RGB E-CONTROL**  
**12/24V-4A-RF-TOUCH-ZS**  
Napięcie we/wy: 12VDC/12VDC  
Moc/Prąd: 144W/3x4A  
Pilot: 9p TOUCH  
Wymiary: 135x65x25mm



**Sterownik RGB E-CONTROL**  
**12/24V-6A-RF-TOUCH-ZS**  
Napięcie we/wy: 12VDC/12VDC  
Moc/Prąd: 216W/3x6A  
Pilot: 9p TOUCH  
Wymiary: 135x65x25mm

## SYSTEM POŁĄCZEŃ DO STEROWNIKÓW RF: SYSTEM MIDI



**Przewód HE-P-WMIDI**  
z wtyczką MIDI do  
rozdzielacza RGB  
Napięcie: 12VDC  
Długość przewodu: 2m



**Przewód HE-P-GMIDI-WMIDI**  
z gniazdem i wtyczką MIDI  
do rozdzielacza RGB  
Napięcie: 12VDC  
Długość przewodu: 2m



**Rozdzielacz**  
**HE-ROZ-MIDI4x-B**  
z przewodem  
Napięcie: 12VDC  
Długość przewodu: 0,15m



**Rozdzielacz**  
**HE-ROZ-MIDI4x-CZ**  
z przewodem  
Napięcie: 12VDC  
Długość przewodu: 0,15m



**Rozdzielacz**  
**HE-ROZ-MIDI9x-CZ**  
z przewodem  
Napięcie: 12VDC  
Długość przewodu: 0,15m

## ŻARÓWKI LED

**G4**



**Wkładka LED HE-G4-2W**  
**SMD 10x5050**

Napięcie: 12VAC  
Moc: 2W  
Typ: G4  
Barwa światła: CW,WW

**GU10**



**Żarówka LED HE-GU10-4W**  
**SMD 24x5050**

Napięcie: 230VAC  
Moc: 4W  
Typ: GU10  
Barwa światła: CW,WW

## OPRAWY DO ŻARÓWEK



**Oprawa sufitowa ruchoma kwadratowa HE-OSRK-1**

Kolor: szlif, patyna, chrom  
Wymiary otworu: Ø76mm  
Wymiary oprawy: Ø98x26mm



**Oprawa sufitowa ruchoma okrągła HE-OSRO-1**

Kolor: szlif, patyna, chrom  
Wymiary otworu: Ø76mm  
Wymiary oprawy: Ø98x26mm

## WŁĄCZNIKI BEZDOTYKOWE



**Włącznik bezdotykowy AML-LVS-A-D**

Napięcie: 12VDC  
Prąd: 2A  
Moc: 24W  
Zasięg: 10 cm



**Włącznik bezdotykowy AML-LVS-A-M**

Napięcie: 12VDC  
Prąd: 2A  
Moc: 24W  
Zasięg: 10 cm



**Włącznik bezdotykowy AML-LVS-A-PIR**

Napięcie: 12VDC  
Prąd: 2A  
Moc: 24W  
Zasięg: 1,5 m



**Włącznik bezdotykowy AML-HVS-B-D**

Napięcie: 230VAC  
Prąd: 2A  
Moc: 24W  
Zasięg: 10 cm



**Włącznik bezdotykowy AML-HVS-B-M**

Napięcie: 230VAC  
Prąd: 2A  
Moc: 24W  
Zasięg: 10 cm



**Włącznik bezdotykowy AML-HVS-B-PIR**

Napięcie: 230VAC  
Prąd: 2A  
Moc: 24W  
Zasięg: 1,5 m



**Włącznik bezdotykowy AML-HVS-B-D2**

Napięcie: 230VAC  
Prąd: 2A  
Moc: 24W  
Zasięg: 10 cm



**Włącznik bezdotykowy AML-HVS-B-M2**

Napięcie: 230VAC  
Prąd: 2A  
Moc: 24W  
Zasięg: 10 cm



**Włącznik bezdotykowy AML-HVS-B-PIR2**

Napięcie: 230VAC  
Prąd: 2A  
Moc: 24W  
Zasięg: 1,5 m

# WYŁĄCZNIKI

## WYŁĄCZNIKI DO DRZWI PRZESUWNYCH



**Wyłącznik HE-WDP-M1**

Napięcie/Prąd: 250VAC/2A  
Moc max do: 500W  
Kolor: czarny, biały  
Wymiary: 49x46x16,5mm



**Wyłącznik HE-WDP-M2**

Napięcie/Prąd: 250VAC/2A  
Moc max do: 500W  
Kolor: czarny, biały  
Wymiary: 33x31x14mm



**Wyłącznik HE-WDP-2A-IR**

Napięcie we/wy: 230VAC/230VAC  
Moc max do: 500W  
Wymiary wyl.: 83x36x18mm  
Wymiary czujnika: Ø17/Ø13mm



**Wyłącznik HE-WDP-4-IR**

Napięcie we/wy: 12VDC/12VDC  
Moc max do: 30W  
Wymiary wyl.: 85x16x9mm  
Wymiary czujnika: 30x23x7mm



**Wyłącznik uniwersalny HE-WUN-1-IR (SR3W1)**

Napięcie we/wy: 12VDC/12VDC  
Prąd: 5A  
Moc max do: 60W  
Wymiary: 15x10x63mm

## WYŁĄCZNIKI DOTYKOWE, ZBLIŻENIOWE, RADIOWE, PODBLATOWE I PIR

DO PROFILI



**Wyłącznik dotykowy DO LISTEW HE-WDL1**

Napięcie: 12VDC  
Prąd: 5A  
Moc: 50W  
Wymiary: 50x7x4mm



**Wyłącznik dotykowy ze ściemniaczem HE-WDS-1**

Napięcie we/wy: 12VDC/12VDC  
Moc max do: 18W  
Kolor: chrom, alu, biały  
Wymiary: Øo13/Ø18x15mm



**Wyłącznik zbliżeniowy HE-WZB-2C-IR**

Napięcie we/wy: 230VAC/230VAC  
Moc max do: 500W  
Wymiary wyl.: 83x36x18mm  
Wymiary czujnika: Ø17/Ø13mm



**Wyłącznik zbliżeniowy HE-WZB-4-IR**

Napięcie we/wy: 12VDC/12VDC  
Moc max do: 30W  
Wymiary wyl.: 85x16x9mm  
Wymiary czujnika: 30x23x7mm



**Wyłącznik uniwersalny HE-WUN-1-IR (SR3W1)**

Napięcie we/wy: 12VDC/12VDC  
Prąd: 5A  
Moc max do: 60W  
Wymiary: 15x10x63mm



**Zestaw wyłącznika i odbiornika radiowego HE-ZWOR-RF-1K**

Napięcie we/wy: 230/230VAC  
Moc max: 1250W  
Wymiary wyl.: 90x80x10mm



**Ściemniacz radiowy E-DIN 12V-8A-RF-3P-ZG**

Napięcie we/wy: 12VDC/12VDC  
Moc max do: 96W  
Wymiary: 110x56x34mm  
Wymiary pilota: 58x30x11mm



**Wyłącznik podblatowy HE-WBL-1**

Napięcie we/wy: 12VDC/12VDC  
Prąd: 4,16A  
Moc max do: 50W  
Wymiary: 42x42x6mm

## WYŁĄCZNIKI MECHANICZNE



**Wyłącznik przelotowy na przewód HE-WP-1**

Napięcie: 230VAC  
Prąd: 2A  
Kolor: czarny, biały  
Wymiary: 61x19x15mm



**Wyłącznik nożny na przewód HE-WN-315**

Napięcie: 230VAC  
Prąd: 2A  
Kolor: czarny, biały, złoty  
Wymiary: Ø69x20mm



**Wyłącznik kołkowy HE-WK-MR2(R13)**

Napięcie: 230VAC  
Prąd: 8A  
Kolor: czarny, biały, szary, brąz  
Wymiary: Øo20/Ø23x19mm



**Wyłącznik łańcuszkowy HE-WŁ-303**

Napięcie: 230VAC  
Prąd: 3A  
Kolor łańcuszka: srebrny, złoty  
Wymiary: 28x27x14mm



**Wyłącznik nawierzchniowy HE-WIN-1-NW INPROJAL**

Napięcie: 230VAC  
Prąd: 16A  
Kolor: grafit, biały  
Wymiary: 62x62x19mm

## GNIAZDA I PORTY



**Wyłącznik wpuszczany HE-WB-1-INTEGRO-BERKER**  
 Napięcie: 230VAC  
 Prąd: 16A  
 Kolor: czarny,szary  
 Wymiary: Ø45x60x60x10mm



**Wyłącznik podszaflowy prostokątny HE-UP-WB1**  
 Napięcie/Prąd: 230VAC/16A  
 Kolor obudowy: szlif,alu,chrom  
 Kolor wyłącznika: czarny,szary  
 Wymiary: 160x83x54mm



**Wyłącznik podszaflowy trójkątny HE-UT-WIN1**  
 Napięcie/Prąd: 230VAC/16A  
 Kolor obudowy: szlif,alu,chrom  
 Kolor wyłącznika: grafit  
 Wymiary: 145x141x46mm



**Gniazdo HE-GIN-1-INPROJAL**  
 Napięcie: 230VAC  
 Prąd: 16A  
 Kolor: grafit  
 Wymiary: Ø43x60x60x30mm



**Gniazdo HE-GB-1-INTEGRO-BERKER**  
 Napięcie: 230VAC  
 Prąd: 16A  
 Kolor: czarny,szary  
 Wymiary: Ø45x60x60x30mm



**Gniazdo podszaflowe prostokątne HE-UP-GB1**  
 Napięcie/Prąd: 230VAC/16A  
 Kolor obudowy: szlif,alu,chrom  
 Kolor gniazda: czarny,szary  
 Wymiary: 160x83x54mm



**Gniazdo podszaflowe trójkątne HE-UT-GIN1**  
 Napięcie/Prąd: 230VAC/16A  
 Kolor obudowy: szlif,alu,chrom  
 Kolor gniazda: grafit  
 Wymiary: 145x141x46mm



**Port HE-PORT-FLEXI 3x230V**  
 Napięcie/Prąd: 230VAC/16A  
 Kolor: alu, czarny, biały  
 Wymiary panelu: 265x130x3mm  
 Wymiary skrzynki: 225x110x65mm




**Port HE-PORT-WIDE 3x230V**  
 Napięcie/Prąd: 230VAC/16A  
 Kolor: alu  
 Wymiary panelu: Ø125x280mm  
 Wymiary otworu: Ø100mm



**Port HE-PORT-SLIM 3x230V**  
 Napięcie/Prąd: 230VAC/16A  
 Kolor: alu, czarny  
 Wymiary panelu: Ø105x278mm  
 Wymiary otworu: Ø60mm

## AKCESORIA



**Taśmy dwustronne do przyklejania profili alu (normal i strong)**  
 Szerokość: 9mm / 9mm,12mm  
 Długość: 50m  
 Kolor: transparentny



**NT-ZŁĄCZKA 12-TOROWA 2,5mm**  
 Napięcie: 250VAC  
 Przekrój: 2,5/4/6 mm<sup>2</sup>  
 Kolor: biały




**Złączka uniwersalna WAGO MINI**  
 Napięcie: 250VAC  
 Prąd: 24A-32A  
 Ilość wejść: 2, 3, 5




**Przewód sieciowy SN14 z wtyczką**  
 Napięcie: 230VAC  
 Długość: 2m, 3m, 5m  
 Kolor: biały, czarny (na zamówienie)




**Przewód sieciowy SN14 z wtyczką i wyl. przelotowym**  
 Napięcie: 230VAC  
 Długość: 1,5m, 2m, 3m, 4m  
 Kolor: biały, czarny (na zamówienie)




**Przewód TLYp 2x0,22mm<sup>2</sup> czarny z czerwonym paskiem**  
 Napięcie: 12VDC  
 Długość: 0-10m, 100m, 500m



**Przewód TLYp 2x0,25mm<sup>2</sup> biały z czarnym paskiem, czarny z białym paskiem**  
 Napięcie: 12VDC  
 Długość: 0-10m, 100m, 500m



**Przewód RGB płaski 4-żyłowy 4x0,20 mm**  
 Napięcie: 12VDC  
 Długość: 0-10m, 50m



**Przewód RGB okrągły 4-żyłowy 4x0,22 mm**  
 Napięcie: 12VDC  
 Długość: 0-10m, 50m



**Przewód dwużyłowy H03VV H2-F (OMYp)**  
 Napięcie: 230VAC  
 Przekrój: 2x0,5/0,75/1mm<sup>2</sup>  
 Kolor: biały  
 Długość: 0-10m, 100m



**elektroexpert**

[www.elektroexpert.info](http://www.elektroexpert.info)

ELEKTROEXPERT

UL. MIKOŁOWSKA 39

44-200 RYBNIK

TEL: +48 32 44-28-117

KOM.: +48 506-457-377

E-MAIL: [SKLEP@ELEKTROEXPERT.INFO](mailto:SKLEP@ELEKTROEXPERT.INFO)

OPIEKUN HANDLOWY