



Zasilacze modułowe

Katalog produktów

www.deltapsu.eu



PMC



- Uniwersalny zakres napięcia wejściowego bez efektu deracji (poza PMC-24V600W1BA)
- Aluminiowa obudowa odporna na korozję (poza PMC-05V015W1AA i PMC-24V600W1BA)
- Wysoki współczynnik MTBF > 700 000 godzin
- Spełnia normy bezpieczeństwa ITE i normy przemysłowe



PMH



- Uniwersalny zakres napięcia wejściowego bez efektu deracji
- Aluminiowa obudowa odporna na korozję
- Wysoki współczynnik MTBF > 700 000 godzin



PMF



- Uniwersalny zakres napięcia wejściowego
- Aluminiowa obudowa odporna na korozję
- Aktywny filtr PFC i automatyczna kontrola prędkości wentylatora
- Wysoki współczynnik MTBF > 700 000 godzin
- Zdalne włączanie/wyłączanie dostępne jako opcja
- Zabezpieczenia: nadnapięciowe / przeciążeniowe / zwarciove / termiczne



PMT



- Napięcie wejściowe wybierane przełącznikiem (uniwersalne napięcie wejściowe dla wybranych modeli)
- Wysoki współczynnik MTBF > 700 000 godzin
- Najlepszy stosunek cena / jakość



PMR



- Uniwersalny zakres napięcia wejściowego
- Aluminiowa obudowa odporna na korozję
- Aktywny filtr PFC
- Niskoprofilowa budowa do instalacji 1U
- Wbudowana sygnalizacja przekaźnikowa
- Możliwa praca redundantna



Zasilacze modułowe



Seria	Model	Napięcie wyjściowe	Prąd wyjściowy	Moc wyjściowa	PFC	Zakres napięcia wejściowego	Wymiary (dł. × szer. × gł.)	Certyfikaty					
								CE	UL	TÜV	CB		
PMC	PMC-05V015W1AA	5V	3.00A	15W		85-264VAC (125-375VDC)*	77 × 51 × 28 mm	●	●		●		
	PMC-05V035W1AA		7.00A	35W			98 × 97 × 38 mm	●	●		●		
	PMC-05V050W1AA		10.0A	50W			128 × 97 × 38 mm	●	●		●		
	PMC-12V035W1AA	12V	3.00A	35W		85-264VAC (125-375VDC)*	98 × 97 × 38 mm	●	●	●	●		
	PMC-12V050W1AA		4.17A	50W			128 × 97 × 38 mm	●	●	●	●		
	PMC-12V060W1NA		5.00A	60W			128 × 97 × 38 mm	●	●	●	●		
	PMC-12V100W1AA		8.33A	100W			158 × 97 × 38 mm	●	●	●	●		
	PMC-12V150W1B □		12.5A	150W	●		178 × 97 × 38 mm	●	●		●		
	PMC-24V035W1A □		24V	1.46A	35W			85-264VAC (125-375VDC)*	128 × 97 × 38 mm	●	●		●
	PMC-24V050W1A □			2.10A	50W				128 × 97 × 38 mm	●	●		●
	PMC-24V075W1A □	3.12A		75W		128 × 97 × 38 mm	●		●	●	●		
	PMC-24V100W1A □	4.17A		100W		158 × 97 × 38 mm	●		●		●		
	PMC-24V150W1A □	6.25A		150W		178 × 97 × 38 mm	●		●	●	●		
	PMC-24V150W2AA	6.25A		150W		180-264VAC (220-375VDC)*	178 × 97 × 38 mm		●	●	●	●	
	PMC-24V150W1B □	6.25A		150W	●	85-264VAC (125-375VDC)*	178 × 97 × 38 mm		●	●		●	
	PMC-24V300W1BA	12.5A		300W	●	85-264VAC (125-375VDC)*	199 × 105 × 41 mm		●	●		●	
	PMC-24V600W1BA	25.0A		600W	●	85-264VAC (120-370VDC)*	215 × 120 × 61 mm		●	●		●	
	PMC-48V150W1B □	48V	3.125A	150W	●	85-264VAC (125-375VDC)*	178 × 97 × 38 mm	●	●		●		
	PMC-DSPV100W1A	24V / 5V	4.00A / 7.00A	100W		85-264VAC (125-375VDC)*	178 × 97 × 38 mm	●	●	●	●		
PMF	PMF-4V320WC □ □	4.2V	55.0A	231W	●	85-264VAC	215 × 115 × 50 mm	●	●	●	●		
	PMF-5V320WC □ □	5V	55.0A	275W	●	85-264VAC	215 × 115 × 50 mm	●	●	●	●		
	PMF-24V200WC □ □	24V	8.40A	200W	●	85-264VAC	190 × 93 × 50 mm	●	●	●	●		
	PMF-24V240WC □ □		10.0A	240W	●		190 × 93 × 50 mm	●	●	●	●		
	PMF-24V320WC □ □		13.3A	320W	●		215 × 115 × 50 mm	●	●	●	●		
PMH	PMH-24V50WCAA	24V	2.10A	50W		85-264VAC (125-375VDC)*	98 × 97 × 38 mm	●	●		●		
	PMH-24V100WCAA		4.17A	100W			158 × 97 × 38 mm		●		●		
	PMH-24V150WCBA		6.25A	150W	●		178 × 97 × 38 mm	w przygotowaniu					
	PMH-24V200WCBA		8.33A	200W	●		190 × 97 × 38 mm	w przygotowaniu					
PMR	PMR-4V320WC □ A	4.2V	60.0A	252W	●	88-264VAC	215 × 115 × 30 mm	w przygotowaniu					
	PMR-4V320WD □ A		60.0A	252W	●		215 × 115 × 30 mm	●	●	●	●		
	PMR-5V320WC □ A	5V	60.0A	300W	●	88-264VAC	215 × 115 × 30 mm	●	●	●	●		
	PMR-5V320WD □ A		60.0A	300W	●		215 × 115 × 30 mm	w przygotowaniu					

*Praca z napięciem stałym możliwa jest w wybranych modelach.



Seria	Model	Napięcie wyjściowe	Prąd wyjściowy	Moc wyjściowa	Zakres napięcia wejściowego	Wymiary (dł. × szer. × gł.)	Certyfikaty			
							CE	UL	TÜV	CB
PMT	PMT-4V350W1A □	4.2V	60.0A	252W	90-132VAC, 180-264VAC (wybierane przełącznikiem)	215 × 115 × 50 mm		●		●
	PM □ -5V35W1A □	5V	7.00A	35W	85-264VAC	98 × 98 × 38 mm	●	●	●	●
	PM □ -5V50W1A □		10.0A	50W		98 × 98 × 38 mm	●	●	●	●
	PMT-5V350W1A □		60.0A	300W	90-132VAC, 180-264VAC (wybierane przełącznikiem)	215 × 115 × 50 mm		●		●
	PM □ -12V35W1A □	12V	2.92A	35W	90-264VAC	98 × 98 × 38 mm	●	●	●	●
	PM □ -12V50W1A □		4.20A	50W		98 × 98 × 38 mm	●	●	●	●
	PM □ -12V100W1A □		8.50A	100W	90-132VAC, 180-264VAC (wybierane przełącznikiem)	158 × 97 × 38 mm	●	●	●	●
	PM □ -12V150W1A □		12.5A	150W		178 × 97 × 38 mm	●	●	●	●
	PM □ -15V50W1A □	15V	3.40A	50W	85-264VAC	98 × 98 × 38 mm	●	●	●	●
	PM □ -24V35W1A □	24V	1.46A	35W	90-264VAC	98 × 98 × 38 mm	●	●	●	●
	PM □ -24V50W1A □		2.09A	50W		98 × 98 × 38 mm	●	●	●	●
	PM □ -24V100W1A □		4.50A	100W	90-132VAC, 180-264VAC (wybierane przełącznikiem)	158 × 97 × 38 mm	●	●	●	●
	PM □ -24V150W1A □		6.50A	150W		178 × 97 × 38 mm	●	●	●	●
	PM □ -24V200W1A □		8.80A	200W		215 × 115 × 50 mm		●		●
	PMT-24V350W1AG		14.6A	350W		215 × 115 × 50 mm		●		●
	PMT-24V350W1AK		14.6A	350W		215 × 115 × 50 mm	●	●	●	●
	PMT-36V350W1A □	36V	9.70A	349.2W	90-132VAC, 180-264VAC (wybierane przełącznikiem)	215 × 115 × 50 mm	w przygotowaniu			
	PM □ -48V150W1A □	48V	3.30A	150W	90-132VAC, 180-264VAC (wybierane przełącznikiem)	178 × 97 × 38 mm	●	●	●	●
PMT-48V350W1A □	7.30A		350W	215 × 115 × 50 mm		w przygotowaniu				
PM □ -D1V100W1A □	12V / 5V	7.00A / 3.00A	100W	85-132VAC, 176-264VAC (wybierane przełącznikiem)	178 × 97 × 38 mm	●	●	●	●	
PM □ -D2V100W1A □	24V / 5V	3.50A / 3.00A	100W	85-132VAC, 176-264VAC (wybierane przełącznikiem)	178 × 97 × 38 mm	●	●	●	●	

Dystrybutor: